

PRODUKTDATENBLATT

Nightlux Clock 0.3W

NIGHTLUX CLOCK | Uhr mit Nachtlicht und CCT-Schalter



Anwendungsgebiete

- Schlafzimmer
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Flexible Beleuchtung dank unzähliger Montagemöglichkeiten

Produkteigenschaften

- Click-CCT Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Zeitanzeige und Leuchtring können separat ein- und ausgeschaltet werden
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 2.700 K, 4.000 K, 6.500 K
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	500,000 mA
Einschaltstrom	500 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	500 μ s
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	5 lm
Lichtausbeute	16 lm/W
Farbtemperatur	3000...6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Länge	90,00 mm
Breite	48,40 mm
Höhe	96,10 mm
Produktgewicht	85,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Universeller Serieller Bus (USB)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100 000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	Others
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominal capacity of battery	1000 mAh
Batterieladedauer	4 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- USB-Ladekabel
- Standfuß

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075757721	Blister 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	130.00 g	1.50 dm ³
4058075757738	Versandschachtel 6	378 mm x 157 mm x 210 mm	1013.00 g	12.46 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.